TIG 200P AC/DC PFC

Bestelcode: ***ET-200PACDC***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- HF stabilisatie technologie
- ***Dash-Arc***
- ***Slimme lift TIG***
- Volledig functionele puls TIG parameters
- Meerdere AC-golfvormen
- Gemengde golfvorm, gemengde golfvormfrequentie, gemengde golfvorm duty-cycle
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- Watergekoelde optie beschikbaar
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- ***Slim gas*** voor geoptimaliseerd beschermgasverbruik
- Op aanvraag ventilator
- Apparaat voor spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting
- TFT scherm (optioneel)



5 Jaar Garantie

50/60 Hz

95-265V

PFC Power Factor Correction

Technische Data

ET-200PACDC		TIG 200P AC/DC PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		65V	
TIG	Ieff	16.1A	10.6A
	Nominaal ingangsvermogen	3.5kVA	4.7kVA
	Huidig aanbod	DC: 5-160A AC: 20-160A	DC: 5-200A AC: 20-200A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	25%	
MMA	Ieff	18.7A	12.4A
	Nominaal ingangsvermogen	3.9kVA	5.6kVA
	Huidig aanbod	10-120A	10-160A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
Efficiëntie		80%	
Krachtfactor		0.95	
Inactieve staatsmacht		<50W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		490 x 165 x 341mm	
Gewicht		11.9Kg	
Aanbevolen generatorgrootte		5kVA	7kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires

- 4m TIG Fakkel (JE79-ERGO)
- Leadset
- Gasslang

Optionele Accesoires (p17)

- Draadloze Afstandsbediening
- Bedrade Afstandsbediening
- Draadloos Voetpedaal
- Bedraad Voetpedaal
- TFT Scherm
- Waterkoeler