MIG 160 PFC

Bestelcode: ***EM-160C***

Belangrijkste kenmerken

- Robuust, ergonomisch ontwerp
- ***ClearVision*** technologie
- ***Intelligente synergetische controle***
- Aanpasbaar breed spanningsbereik
- Lasingenieur-modus
- ***Slimme Lift TIG***
- Consistente en efficiënte MIG puntlasprestaties
- Flexibele afstandsbedieningsoplossingen (optioneel)
- Arbeidsfactor Correctie (PFC), generatorvriendelijk
- Snelle fabrieksreset; automatische slaapmodus
- Compatibel met MIG digitale toorts en spoelpistool
- LED in draadaanvoerkast; handig accessoire opbergsleuf
- ***ABAP: Actieve balancerende luchtdoorgang***
- Ventilator op aanvraag
- Apparaat Voor Spanningsreductie (VRD)
- Beveiliging van belangrijke elektronische componenten
- Bescherming tegen overstroom en oververhitting



5 Jaar Garantie











Technische Data

EM-160C		MIG 160 PFC	
Ingangsspanning		AC95-265V, 50/60 Hz	
		AC 115V	AC 230V
Geen laadspanning		67V	
MIG	Ieff	14.5A	10.4A
	Nominaal Ingangsvermogen	2.98kVA	4.22kVA
	Huidig aanbod	30-120A	20-160A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
	Draadaanvoersnelheid	2-11m/min	2-14m/min
	Afmeting draadspoel	D200	
MMA	Ieff	13.8A	10.1A
	Nominaal ingangsvermogen	2.26kVA	4.19kVA
	Huidig aanbod	20-100A	20-140A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
TIG	Ieff	8.9A	7.9A
	Nominaal ingangsvermogen	1.79kVA	3.23kVA
	Huidig aanbod	5-100A	5-160A
	Nominale inschakelduur @ 40°C	30%	
Efficiëntie		84%	
Krachtfactor		0.99	
Inactieve staatsmacht		<50W	
Beschermingsklasse		IP23S	
Isolatieklasse		H	
Dimensies LxWxH		565 x 220 x 415mm	
Gewicht		16Kg	
Aanbevolen generatorgrootte		4.5kVA	6.5kVA

* Generator moet AVR hebben



Standaard Accessoires
3m MIG Fakkel (JE150-3)
3m Aarde Klem
Argon Regelaar
Gasslang

Optionele Accesoires (p17)
Draadloze Afstandsbediening
Bedrade Afstandsbediening
Spoel Op Pistool
WP26 Euro Stijl TIG Toorts